



**Uitrusting**

**Voeding**

**Aansluitwaarden**

**Opgenomen vermogen**

**Vermogensfactor**

**Lichtstroom verlichtingsarmatuur**

**Armaturen lichtopbrengst**

**Lichtverdeling**

**Direct aandeel**

**Lichtkleur**

**Kleurweergave (Ra)**

**Kleurtolerantie**

**Anti-verblinding**

**Luminantie**

**UGR-klasse**

**Techniek**

**Bediening**

**Lamphuis**

**Lampenafdekking**

**Standpijp**

**Lampvoet**

**Gewicht (netto)**

**Netzkabel**

**Bevestiging**

**Siercontrastkleur**

**Bijzonderheden**

2 x LED-Module

Energieefficiëncyklasse A+

2 x LED-Module

Energieefficiëncyklasse A+

Voedingseenheid

220-240 V; 50/60 Hz

ca. 75 W

ca. 0,966

ca. 8600 lm

ca. 115 lm/W

direct/indirect

ca. 20 %

neutraalwit, ca. 4000 K

> 80

< 3 SDCM

Kegelprisma afscherming

< 2500 cd/m<sup>2</sup>

< 16

traploos dimbaar

Multifunctionele taster

Staal/Kunststof, gelakt, wit

Polycarbonaat, kleurloos

Stalen buis, gelakt, Staander recht, wit

C-vormig (vlak)

ca. 18.4 kg

ca. 3,0 m; Netstekker

CEE 7/II

Standvoet vrijstaand

kieselsteen grijs

afneembare reflector, LED light engine volgens

Zhaga-standaard, Light Forming, Separate; individuele instelling van direkt- en indirectlicht



CEE 7/II

**Lichtsterkteverdeling**

